

その他の関連機器

ひずみ測定器

- 1台でパイプ歪計・ひずみセンサー・電圧センサーの3タイプのセンサーを測定することができるハンディ型の測定器です。
- スイッチボックスと組み合わせて手軽にデータ収集が行えます。

型式	STR102W3		
測定モード	パイプ歪計測定	ひずみセンサー測定	電圧センサー測定
印加電圧	2V	2V	12V
適用ゲージ抵抗	120Ω×2ゲージ	350Ω×4ゲージ	
測定範囲	±32,000μs	±10,000μs	0～5,000mV
分解能	1μs	1μs	1mV
電源	単三乾電池×2本		



リレーボックス (DC12V仕様 or AC100V仕様)

- 各種センサーの警報接点出力信号を受けて、接続されたサイレンや回転灯を動作させる装置です。
- 接点出力を利用して自動通報装置など接点入力がある別の機器を連動して動作させることも可能です。
- 警報状態の自己保持の有無をスイッチで選択可能です。
- 入力として接点入力・DC12V電圧入力をスイッチで選択可能です。

型式	IK-102D	
接点入力	入力方式	A接点(接で警報)
	印加電圧	DC12V ※DC12~18V (AC100V仕様品)
	動作電流	約16mA
電圧入力	入力方式	DC12V電圧入力
	動作電圧	10V以上
	動作電流	約16mA
接点出力	出力方式	A接点(接で警報)
	定格容量	DC30V 5A, AC250V 2A
電圧出力	出力電圧	電源電圧
	定格容量	5A ※2A (AC100V仕様品)
電源電圧	DC12V ※AC100V (AC100V仕様品)	
消費電流	待機時: 0mA 警報時: 約50mA ※出力端子への負荷を除く	
外形寸法	157×86×53.4 mm	



転倒マス雨量計 (発信器)

- 高精度雨量計です。
- 当社製自動観測装置に接続して、時間雨量・日雨量・累積雨量などに対して警報を発生することができます。
- ご希望により寒冷地仕様(上下ヒーター付)、気象庁検定付も指定できます。

型式	OT-501
受水口径	φ200mm
出力	0.5mm/1 接点パルス
外形寸法	225×455 mm



リール付ロープ水位計

- 巻取りに便利なリール付ロープ水位計です。
- 水位を電子音によってお知らせします。

型式	WL-30B	WL-50B	WL-100B
ケーブル長	30m	50m	100m
センサー直径	φ13mm		
最小目盛	10mm		



キャリブレーター CAL シリーズ

- 疑似出力を発生することができるキャリブレーターです。
- 弊社製自動観測機器の簡易検査に使用することができます。

型式	CAL-VT01	CAL-PH01	CAL-HZ01
出力タイプ	電圧出力タイプ	120Ω×2 ゲージタイプ	350Ω×4 ゲージタイプ



その他の関連機器

バッテリー

- 自動観測装置、警報器などの電源として適しています。
- シールタイプでガスなどが発生しないため安心してご利用いただけます。

型 式	DC-12V/7.2AH(JR7.2-12V)
容 量	7.2 AH
電 圧	12 V
外 形 寸 法	65×151×102 mm



ソーラーパネル

- 12V バッテリーの充電に使用し、バッテリー切れによる欠測を回避出来ます。
- 設置に便利な単管取付金具付です。
- ソーラーパネルセット（S10W-S）には充放電コントローラーがつきます。

ソーラーパネル		充放電コントローラー	
型 式	S10W	型 式	SolaAmpB
公称最大出力動作電圧	17.8 V	シ ス テ ム 電 圧	12 V
最 大 出 力	10 W	充 電 方 式	3 段階 (パルセク、吸収、フロート)
最大動作電流	0.56 A	低 電 圧 保 護	11.5 V



直流電源装置

- 電源が12V系の機器をAC100Vで使用するための装置です。
- 出力電流容量が大きいので、複数台の機器を接続できます。

型 式	PW12V
出 力 電 圧	DC12V
出 力 電 流	最大 2.25 A
入 力 電 圧	AC100V (AC85 ~ AC125V)
過 電 流 保 護	定格電流の約 105%



サイレン・回転灯単管取付金具セット

- 警報に使用するサイレンと回転灯です。
- 一体化して簡単に設置できる専用の単管取付金具セットです。
※それぞれ、単品でも販売しています。

サイレン			回転灯		
型 式	ST-25AM-DCR	ST-25AM-ACR	型 式	LRSC-12R-A	LRSC-100R-A
電 圧	12V	100V	電 圧	12V	100V
消 費 電 力	3W/8.5W	11W	消 費 電 流	3.2W	4.0W
最 大 音 量	105db/1m		閃 光 速 度	約 140 回 / 分	



地すべり関連計器の製造・販売・レンタル、環境関連計器の販売



株式会社 **測商技研**

□ 本 社 / 〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目54番5
TEL. 025-211-3313 FAX. 025-211-3315

□ システム事業部 / TEL. 025-378-3405 FAX. 025-378-3406

□ 秋 田 支 店 / 〒010-0944 秋田市川尻若葉町4番37号
TEL. 018-864-4220 FAX. 018-865-5617